

FR 15 E 38

FREGADORAS COMPACTAS CON ACOMPAÑANTE SERIE FR 15

Con una estética y funciones renovadas, FR 15 representa una novedad importante en el sector de las fregadoras de tamaño reducido. El nuevo diseño "viste" de la mejor manera a FR 15, garantizándole personalidad, ergonomía y sobre todo tamaños reducidos. Para limpiar donde otras fregadoras no llegan o tienen dificultades. Una estética moderna y funcional que encierra un sistema de soluciones técnicas de primer plano: - el pomo frontal por encima del cabezal del cepillo permite regular el ángulo de incidencia, permitiendo a FR 15 adherirse perfectamente a la superficie de trabajo en cualquier situación y con cualquier tipo de accesorio, con rendimientos excelentes - El motor aspirador garantiza óptimos rendimientos de secado y actualmente es todavía más fiable, gracias al nuevo filtro de protección - La goma limpiadora, capaz de curvar hasta 270°, hoy es todavía más práctica gracias al innovador sistema de elevación con pedal, que permite elevarlo con total seguridad y practicidad en cualquier situación. Máxima funcionalidad y prestaciones, que hacen que FR 15 sea un punto de referencia en el sector y la solución perfecta para todos los ambientes y las superficies, incluso aquellas más estrechas y menos accesibles. FR 15 E 38 está alimentada con electricidad y cuenta con un cable estándar de 15 metros.



Manillar ergonómico



El pomo frontal para regular el ángulo de incidencia del cepillo



Sistema de elevación del secador con pedal



Tapa + flotador + filtro



Sistema secador y rotación (hasta 270°)

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

MODELO	CÓDIGO	PIEZAS / PALLET
FR 15 E 38	10.0060.00	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Anchura pista lavado	mm	385
Anchura de aspiración	mm	450
Rendimiento horario (teórico/real)	m ² /h	1540 - 770
Alimentación		Cable 230V - 50 Hz
Potencia instalada	W	620
Avance		Manual
Código IP		IPX3

CEPILLOS

Diámetro - Pad x número	mm - pulgadas x nr	385 - 15" x 1
Potencia del motor x número	W x nr	370 x 1
Velocidad motor	revoluciones/min.	150
Peso cabezal - presión específica	Kg - g /cm ²	21 - 26,7

TRACCIÓN

Potencia motor	W	---
----------------	---	-----

Velocidad de avance máxima	Km/h	---
Pendencia máxima superable con plena carga	%	2

ASPIRACIÓN

Potencia motor	W	250
Depresión (columna de agua)	mbar/mmH2O	68 / 700
Caudal de aire	l/s	28
Ruido	dB(A)	65

DEPÓSITO

Tipología		Depósito doble
Capacidad solución	l	15
Capacidad recuperación	l	17
Peso (en vacío/con baterías)	Kg	40
Longitud del cable	m	15
Dimensión	mm	865x430x1160

ACCESORIOS ESTÁNDAR

MODELO	CÓDIGO
Cepillo 15" polipropileno ø 0.7	40.0008.00
Tubo de llenado agua	30.0024.00
Set de gomas secador en poliuretano (frente+detrás)	95.0009.00
Cable de prolongación 15 m	34.0285.00

ACCESORIOS OPCIONALES

MODELO	CÓDIGO
Cepillo 15" polipropileno ø 0.9	40.0108.00
Cepillo 15" polipropileno (suave) ø 0.5	40.0408.00
Cepillo 15" tynex ø 0.9 grit 240	40.0208.00
Porta almohadillas 355 mm (por pad de 15")	40.1008.00
Set de gomas secador para (frente+detrás)	95.0008.00
Kit protector de salpicaduras	95.0082.00